

# Neue Schlupftür-Niedrigschwelle für Industrie-Sectionaltore

- JETZT NUR NOCH 23 MM SCHWELLENHÖHE FÜR UNGEHINDERTEN DURCHGANG
- FÜR TORTYPEN SW, SLW, SL
- FÜR TORBREITEN BIS 6000 MM

Neue Schlupftür mit nur 23 mm Schwellenhöhe

**NEU**

- Harmonischer Abschluß durch unsichtbare Bodendichtung
- Bodendichtung überbrückt Unebenheiten von bis zu 20 mm
- Problemloses Durchlaufen der Schlupftür
- Impulsbetriebene Tore werden über eine berührungslose, voreilende Lichtschranke abgesichert. (Höchste Sicherheitskategorie E).



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

# Ungehinderter Durchgang



Die Ausstattung mit einer integrierten Schlupftür bietet ungehinderten Durchgang. Die nur 23 mm hohe Schwelle kann dabei auch problemlos mit kleinen Transportmitteln passiert werden.



Einsatz der voreilenden Lichtschanke (VL-DUO) für impulsbetriebene Tore. 2-fache Optosensoren sorgen für berührungslose Reversion beim Auflaufen auf Hindernisse. Als Schließkantensicherung erfüllt die VL-DUO die Anforderungen an die *Sicherheitskategorie E*. Eine weitere Durchgangslichtschanke ist daher nicht mehr erforderlich.

#### • Max. Abmessungen

Typ SW: bis 6000 mm  
Typ SL: bis 4500 mm  
Typ SLW: bis 4500 mm

Die Abmessungen für Schlupftüren entnehmen Sie bitte unserem Industrietor-Konfigurator: [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)

#### • Ausstattung

Schwelle aus hochwertigem, robustem Aluminium eloxiert (E6/EV1). Mit durchlaufender Gummi-Bodendichtung aus verrottungssicherem EPDM gegen Schmutz, Schlagregen – gleicht auch Unebenheiten bis zu 20 mm aus.

#### • Steuerungen

Lieferbar für handbetätigte, Totmann- und impulsbetriebene Tore (CS 300 / CS 300 FU)

#### • Schließkantensicherung

2-fache Optosensoren serienmäßig bei voreilender Lichtschanke. Bei Einsatz unserer voreilenden Lichtschanke entfällt die laut EN 13241-1 zusätzliche Durchgangslichtschanke ersatzlos. (Funksteuerung, automatischer Zulauf und öffentlicher Bereich)



Internet: [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)